

1. Распакуйте в корне сайта этот zip-архив.
2. Проверьте, что есть папка 9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f.
3. Установите права доступа 777 на эту папку.
4. Разместите код вывода ссылок на страницах, с которых хотите продавать ссылки:

\* Необходимо, что бы на вашем хостинге были разрешены исходящие соединения.

Основной код (выводит все ссылки страницы):

```
<?php
```

```
define('LINKFEED_USER', '9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f');  
  
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'.LINKFEED_USER./linkfeed.php');  
  
$linkfeed = new LinkfeedClient();  
  
echo $linkfeed->return_links();  
  
?>
```

Пример:

Например, у нас на странице планируется 5 ссылок и мы хотим разместить на странице несколько блоков ссылок в разных частях страницы:

- \* 2 ссылки под левым меню
- \* 2 ссылки справа
- \* 1 ссылка в конце страницы

Имеем:

Основной код в начале страницы без вывода ссылок:

```
<?php
```

```
define('LINKFEED_USER', '9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f');  
  
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'.LINKFEED_USER./linkfeed.php');  
  
global $linkfeed;  
  
$linkfeed = new LinkfeedClient();
```

## скрытая часть текста

Автор: Administrator

26.11.2011 08:12 - Обновлено 26.11.2011 08:16

---

```
?>
```

Ставим под левым меню:

```
<?php
```

```
global $linkfeed;
```

```
echo $linkfeed->return_links(2);
```

```
?>
```

Ставим справа:

```
<?php
```

```
global $linkfeed;
```

```
echo $linkfeed->return_links(2);
```

```
?>
```

Ставим в конце страницы:

```
<?php
```

```
global $linkfeed;
```

```
echo $linkfeed->return_links(1);
```

```
?>
```

Учтите, что в таком случае на странице больше 5 ссылок не будет.

Как вариант, оставим последний блок пустым (без чисел), таким образом он будет выводить все оставшиеся ссылки страницы, количество которых на странице устанавливается вебмастером в настройках площадки:

```
<?php
```

```
global $linkfeed;
```

## скрытая часть текста

Автор: Administrator

26.11.2011 08:12 - Обновлено 26.11.2011 08:16

---

```
echo $linkfeed->return_links();
```

?>

Установка кодировки:

Если кодировка сайта не CP1251, а KOI8-R или UTF-8 замените следующую строчку в linkfeed.php:

```
var $lc_charset = 'CP1251'; // Набор символов для клиента
```

на

```
var $lc_charset = 'KOI8-R'; // Набор символов для клиента
```

или

```
var $lc_charset = 'UTF-8'; // Набор символов для клиента
```

соответственно.

Защита статичных сайтов от псевдопараметров в урле:

При запросах вида <http://mysite.ru/index.html?a=1&...> не будут учитываться параметры и для страницы index.html всегда будут отдаваться ее ссылки. Для защиты всего сайта замените в скрипте linkfeed.php:

```
var $lc_is_static = false;
```

на:

```
var $lc_is_static = true;
```

Если хотите включить защиту на конкретной странице в основном блоке замените:

```
$linkfeed = new LinkfeedClient();
```

на:

```
$linkfeed = new LinkfeedClient( array( 'is_static' => true));
```

Для сайтов с поддержкой Perl

1. Распакуйте в корне сайта этот zip-архив.
2. Проверьте, что есть папка 9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f.
3. Установите права доступа 777 на эту папку.

## скрытая часть текста

Автор: Administrator

26.11.2011 08:12 - Обновлено 26.11.2011 08:16

---

4. Разместите код вывода ссылок на страницах, с которых хотите продавать ссылки:

\* Необходимо, что бы на вашем хостинге были разрешены исходящие соединения.

Основной код (выводит все ссылки страницы):

```
use constant LINKFEED_USER => "9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f";  
  
require "$ENV{DOCUMENT_ROOT}/".LINKFEED_USER."/linkfeed.pm";  
  
my $linkfeed_client = LinkFeed->new('user' => LINKFEED_USER);  
  
print $linkfeed_client->return_links();
```

Например, у нас на странице планируется 5 ссылок и мы хотим разместить на странице несколько блоков ссылок в разных частях страницы:

- \* 2 ссылки под левым меню
- \* 2 ссылки справа
- \* 1 ссылка в конце страницы

Имеем:

Основной код в начале страницы без вывода ссылок:

```
use constant LINKFEED_USER => "9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f";  
  
require "$ENV{DOCUMENT_ROOT}/".LINKFEED_USER."/linkfeed.pm";  
  
my $linkfeed_client = LinkFeed->new('user' => LINKFEED_USER);
```

Ставим под левым меню:

```
print $linkfeed_client->return_links(2);
```

Ставим справа:

```
print $linkfeed_client->return_links(2);
```

Ставим в конце страницы:

```
print $linkfeed_client->return_links(5);
```

## скрытая часть текста

Автор: Administrator

26.11.2011 08:12 - Обновлено 26.11.2011 08:16

---

Учтите, что в таком случае на странице больше 5 ссылок не будет.

Как вариант, оставим последний блок пустым (без чисел), таким образом он будет выводить все оставшиеся ссылки страницы, количество которых на странице устанавливается вебмастером в настройках площадки:

```
print $linkfeed_client->return_links();
```

Для сайтов с поддержкой RoR

1. Распакуйте в папку vendor/plugins этот zip-архив.
2. Проверьте, что есть папка tmp/9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f.
3. Установите права доступа 777 на эту папку.
4. Разместите код вывода ссылок на страницах, с которых хотите продавать ссылки:

\* Необходимо, что бы на вашем хостинге были разрешены исходящие соединения.

Основной код (выводит все ссылки страницы):

Код для контроллера:

```
require 'lf_linkshow'  
@lf=LFLinkShow::LFClient.new('9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f',request)
```

Код для шаблона:

```
<%=@lf.return_links %>
```

Например, у нас на странице планируется 5 ссылок и мы хотим разместить на странице несколько блоков ссылок в разных частях страницы:

- \* 2 ссылки под левым меню
- \* 2 ссылки справа
- \* 1 ссылка в конце страницы

Имеем:

Код для контроллера:

```
require 'lf_linkshow'  
@lf=LFLinkShow::LFClient.new('9397f9ddb32bfe7c78445c3e3188204b558e829f',request)
```

Ставим под левым меню:

```
<%=@lf.return_links 2 %>
```

Ставим справа:

## скрытая часть текста

Автор: Administrator

26.11.2011 08:12 - Обновлено 26.11.2011 08:16

---

```
<%=@lf.return_links 2 %>
```

Ставим в конце страницы:

```
<%=@lf.return_links 5 %>
```

Учтите, что в таком случае на странице больше 5 ссылок не будет.

Как вариант, оставим последний блок пустым (без чисел), таким образом он будет выводить все оставшиеся ссылки страницы, количество которых на странице устанавливается вебмастером в настройках площадки:

```
<%=@lf.return_links %>
```

Что делать, если код на сайте не найден

Для сайтов с поддержкой PHP

Убедитесь, что код на сайте размещен правильно. Для этого временно замените в скрипте linkfeed.php строку

```
var $lc_force_show_code = false;
```

на

```
var $lc_force_show_code = true;
```

После этого в исходном коде страниц должны появиться html-комментарии вида:

```
<!--e933f1b0-->..<!--e933f1b0-->
```

на местах вывода ссылок. Если вам не удалось самостоятельно решить проблему, то напишите об этом внутренним сообщением в саппорт с подробным описанием ваших действий и результатов.

Советы

- \* Для ссылок можно задать класс CSS-стилей в настройках площадки.
- \* Настоятельно рекомендуем разделять ссылки на блоки по 1-2 ссылки, чтобы поисковые системы были более лояльны к ним.