A. 310 ? 200



Год ввода в эксплуатацию

1984

Силовая установка

2x223 кН ДТРД P&W JT9D?7R4E1

2x237 кН ДТРД GE CF6?80C2A2

2x231 кН ДТРД P&W PW4152

Pratt&Wethney

General Electric

Pratt&Wethney

Габариты	:

размах крыла, м.

4	3	,

длина, м.

46	,	66

высота, м.

1	5	,

S крыла, м	2

2	19

стреловидность

28	°	(1/4 хорды

Шасси:

колея	,	м

9,6

база, м.

1	5	,

радиус разворота, м.

3	1,47

LCN

6	5

Компоновка:

макс. кол-во кресел / шаг (см.) / в ряду

280	/ 76 / 9

V отсеков,	м	3

1	02	/ 3

D	P	, кг/см

0,58

Экипаж, чел.:

2

Масса,	**кг:**

стояночная

1	395	00

взлетная

1	386	00

посадочная

1	22	000

без топлива

1	12	000

пустого снаряженного

7	6	7

Топливо, л.

(станд.)

54	920	по опцион

Длина ВПП	,	**м.,**

Взлет

Посадка

1	77	0

1	4	7	0

18	90

16	80

2	1	30

23	9	0

Скорость,	**км/ч:**

V	2

2	57

V	AT

24	8

V	NO	/ M

667 / 0,84

Крейсерский режим

макс. крейс.

эконом.

макс. дальности

скорость, км/ч

897

-

8	51

высота, м

10670

-

1	1280

расход топлива, кг/ч.

4700

-

3740

Коммерческая нагрузка,	**кг**

G	**макс.**	**комм. на дальность**

(эконом., крейс. режим)

3	5250

дальность,	**км.**

5100

G	**комм.**	**при G**

(крейс. режим	макс. дальности)

17960

дальность,	**км.**

9	1	7